

Pflegeanleitung für Böden mit Epoxidharzbeschichtung

Es wird unterschieden zwischen Unterhaltsreinigung, Grundreinigung und Bodenversiegelung/Einpflege.

Unterhaltsreinigung

Die Unterhaltsreinigung ist zur Pflege und Werterhaltung der Fußbodenflächen unbedingt erforderlich und sollte je nach Beanspruchung (täglich, oder 1-2 mal wöchentlich) durchgeführt werden. Hierfür empfehlen wir einen reinigungsaktiven Seifenreiniger. Dieser wird je nach Verschmutzungsgrad in der Dosierung 150 bis 200 ml auf 8 Liter Wasser im Nasswischverfahren oder mit dem Bodenreinigungsautomaten aufgetragen, einwirken lassen und gereinigt. Ein Nachspülen mit klarem Wasser ist nicht notwendig. Beim Reinigen mittels Bodenreinigungsautomaten dürfen max. rote Pads bzw. weiche Bürsten verwendet werden.

Grundreinigung

Eine Grundreinigung wird erforderlich, wenn die Unterhaltsreinigung in zu großen Abständen oder in einer mangelhaften Qualität durchgeführt wird bzw. wenn die Flächen durch die Nutzung stark verschmutzt wurden.

Durch die Grundreinigung werden entfernbare Tiefenverschmutzungen unzureichend gepflegter Böden beseitigt und ein haftfähiger Untergrund für einen Oberflächenschutz geschaffen. Wir empfehlen für die Grundreinigung einen hochalkalischen Grundreiniger. Er ist in der Dosierung 1:1 bis 1:5 mit Wasser verdünnt im Nasswischverfahren oder mit dem Bodenreinigungsautomaten satt aufzutragen und nach einer Einwirkzeit von 10 bis 15 min mit grünen Pads zu scheuern.

Anschließend wird die Schmutzflotte mittels Wassersauger oder Bodenreinigungsautomat aufgenommen. Zum Abschluss werden die Flächen dreimal mit Wasser neutralisiert.

Bodenversiegelung/Einpflege

Zur noch besseren Pflege des Bodens ist es empfehlenswert, einen Oberflächenschutz aus einer polymeren Grundierung nach einer Neuverlegung oder einer Grundreinigung aufzutragen.

Die Einpflege wird unverdünnt auf den grundgereinigten Boden aufgetragen. Nach 30 bis 50 min Abtrocknung kann dieser Vorgang 1-2 mal wiederholt werden.

Die Einpflege ist ein rutschhemmendes, kunststoffreiches Oberflächenschutzsystem aus einer polymeren Kunststoffdispersion. Diese erzielt Glanz und Haltbarkeit und ist schmutzabweisend. Dadurch wird eine leichtere Unterhaltsreinigung ermöglicht. Je nach Frequentierung ist es eventuell erforderlich, das Oberflächenschutzsystem alle 6 bis 18 Monate zu erneuern.

Für Rückfragen, oder Fragen zum geeigneten Reinigungsmittel, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.